

Scheda Tecnica:
Edizione 2018

MDPRIMER

PRIMER MONOCOMPONENTE AD ACQUA

Indicazioni generali

Descrizione: Primer monocomponente ad acqua, promotore di adesione, barriera al vapore, regolatore di assorbimento, consolidante antispolvero.

Diluizione: Pronto all'uso o Diluibile con acqua in rapporto 1:1

Preparazione e applicazione: MDPRIMER è pronto all'uso e non necessita di preparazione particolare. Va applicato a rullo o a pennello, sulla superficie cementizia (MDPLAN) da impregnare. Prima di procedere con l'applicazione della vernice poliuretanica (PULIFINISH), lasciare asciugare il prodotto per almeno 4 ore. Il prodotto può essere applicato in interno o esterno. Consumo indicativo da 0,10 a 0,15 kg/m² a seconda del grado di assorbimento del supporto su cui viene applicato.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido bianco lattiginoso

Consumo: 0,15 kg/m²

pH tal quale (20°C): 7,5 - 8,5

Dati espressi a temperatura: 20°C

MASTER

Di Caracciolo Giulio Vittorio & C. SAS
Via Friuli n°7, 89124 Reggio Calabria
P. IVA 02855490807

Sede Operativa: Zona Industriale sc,
89052 CAMPO CALABRO (RC)

Fisso: 0965 1753011

E-mail: info@masterindustrie.it

Sito internet: www.masterindustrie.it
