

ACRILUX

AC233

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice trasparente lucida, effetto bagnato, esente da solventi, per il trattamento di superfici carrabili, interne ed esterne. E' consigliato per il trattamento di pavimenti in cemento industriali e stampati. Consolida le particelle superficiali eliminando la tendenza allo spolveramento del cemento e le risalite dei sali. È resistente al traffico dei veicoli, al calpestio, all'acqua, ai detergenti, ad olii sintetici e minerali, agli acidi, al gasolio e alla benzina. Applicabile a rullo, pennello o aerografo. Non ingiallente agli UV.

CAMPI D'IMPIEGO

ACRILUX è per uso esclusivamente professionale • Vernice per sottofondi in calcestruzzo, massetti cementizi e Pavimenti industriali • Per il trattamento di pavimenti industriali. • Per il trattamento di pavimentazioni carrabili e passeggiate.

LIMITI

- su fondi soggetti a continue risalite di umidità, su vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi
- Appena applicato dovrà essere protetto da umidità, condensa e acqua per almeno 24 ore.

MISCELAZIONE

Mescolare a fondo il prodotto prima dell'utilizzo. Versare la miscela così ottenuta in un contenitore pulito e rimescolare brevemente. Evitare tempi di miscelazione eccessivi per ridurre la quantità di aria inglobata.

POSA

L'applicazione avviene a rullo o pennello in due mani a seconda del potere assorbente del sottofondo. Assicurarsi di aver realizzato, dopo la posa, una superficie continua e priva di pori.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MONOCOMPONENTE è una vernice trasparente lucida monocomponente ad elevata resistenza al graffio, usura ed agenti chimici. E' un prodotto studiato per ottenere le massime performance in pavimentazioni ad elevato traffico carrabile ed agenti chimici.

ACRILUX è estremamente resistente all'usura causata da pneumatici, evitando inoltre le tracce dello strofinio o segni di sgommata.

BASSA VISCOSITA' è caratterizzato da bassa viscosità, in modo tale da offrire un'ottima bagnabilità.

ACRILUX presenta un gradevole aspetto estetico, molto lucido, privo di crateri o buccia d'arancia. E' molto semplice nell'applicazione anche grazie alle sue proprietà di livellamento. Può essere applicato in superfici orizzontali e verticali.

NON INGIALLISCE all'esposizione UV.

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso
Potlife [minutes] at 25°C	60 minuti
Gloss [60°]	80
Durezza (48hr)	3N
Indurimento al tatto a 20°C	30 minuti
Attesa tra due mani	6h
Consumo	0,15 kg/mq

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	24 mesi in ambiente asciutto e ventilato
CONFEZIONI	1KG , 5KG , 15KG