

## AGGIUSTATERRAZZA

IB02

### VOCE DI CAPITOLATO

E' un' idrorepellente ad alte prestazioni per consolidare e sigillare le infiltrazioni su superfici orizzontali dovute a microlesioni e cavillature. E' un trattamento trasparente che non forma pellicola e che rende idrorepellenti le superfici trattate ed elimina le infiltrazioni senza dover ricorrere ad interventi invasivi. Ideale per interventi su balconi e terrazze. Prima che il prodotto asciughi, rimuovere il residuo tamponando con un panno pulito, non lasciare traccia di prodotto. ESENTE DA SOLVENTI

### VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso. Miscelare bene la confezione prima dell'utilizzo
Asciugatura a 20°C	8h
Consumo su gress porcellanato	30 mq per Kg
Consumo su cotto e pietra	10-15 mq per kg, in funzione dell'assorbimento del supporto

### DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente fresco
CONFEZIONI	1Kg (scatoli da 12 pz), 5Kg (scatoli da 4pz)

### LIMITI

Il prodotto può ravvivare il colore del materiale; non utilizzare su supporti unti di olio o cera; non utilizzare all'esterno se prevista pioggia.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**IDROREPELENTE** per il trattamento delle superfici porose e microporose.

**TRASPIRABILITA' E PERMEABILITA'** Consente la normale traspirabilità del materiale riducendone drasticamente l'assorbimento capillare.

**ANTI INFILTRAZIONI** Penetra in fessurazioni, crepe e cavillature conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.

**MUSCHI, ALGHE E LICHENI** Previene la formazione di funghi, muffe, muschi, alghe e licheni.

**ANTIPOLVERE** Proprietà consolidanti sui supporti soggetti allo spolveramento superficiale

### APPLICAZIONE

Su superficie asciutta e pulita, applicare il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie con un vello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Prima che il prodotto asciughi rimuovere il residuo tamponando con un panno pulito, avendo cura di non lasciare traccia di prodotto.

### CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti e rivestimenti in cemento, cotto, clinker, gress porcellanato; cementine; manufatti; pietra naturale; marmo; rivestimenti murali interni ed esterni; copriferro;



### AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.