

IDROSMALTO UNIVESALE ANTIRUGGINE

IS01

VOCE DI

Smalto universale antiruggine satinato ad elevatissima adesione per la protezione dei più svariati materiali. Si applica direttamente su superfici in ferro, alluminio, lamiera zincata, legno, pvc, vetro, piastrelle, vecchie pitture etc. Facile da applicare e ottima copertura, permette di avere elevata resistenza all'esterno, non ingiallendo, con tutti i vantaggi di un prodotto all'acqua. Privo di odore e a rapida essiccazione, è ideale per le applicazioni anche in ambienti abitati. Formulato a basso VOC con materie prime ecosostenibili. Non necessita di un fondo antiruggine. Disponibile in vari colori (vedere cartelle colori). Ideale per il fai da te.

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso. Miscelare bene la confezione prima dell'utilizzo
Asciugatura a 20°C	2-4 h, in funzione delle condizioni climatiche
Temperatura di applicazione	inferiori a +5°C o superiori a +35°C
Consumo indicativo	12-14 m2/l per strato, in funzione dell'assorbimento del supporto

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco—colori vari/ liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente fresco
CONFEZIONI	0,75Lt (scatoli da 12 pz), 2,5Lt (scatoli da 4pz), 5Lt

LIMITI D'IMPIEGO

supporti bagnati o unti di cera o oli ;

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNIVERSALE smalto applicabile direttamente su ogni tipo di supporto, previa idoneo trattamento, che sia legno, metallo o plastica. ANTIRUGGINE se applicato su ferro non necessita di antiruggine purchè idoneamente trattato come indicato nella presente scheda. ALL'ACQUA smalto ad acqua privo di odori e basso VOC, applicabile in ambienti esterni ed interni anche se abitati anche abitati. ELEVATA ADESIONE caratteristica principale è la capacità di aderire direttamente anche sulle superfici più difficili. RAPIDA ESSICCAZIONE per interventi rapidi.

APPLICAZIONE

Applicazione a pennello, spray o rullo in due mani.

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.
- Diluizione con acqua: a pennello/rullo pronto all'uso, max 5%; a spruzzo al 10%.
- La pulizia degli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPERFICI IN FERRO

- Asportare l'eventuale presenza di calamina, strati di vecchie pitture sfoglianti ed ogni traccia di ruggine mediante una pulizia meccanica o manuale, carteggiare le vecchie pitture bene ancorate. - Per la ruggine difficilmente raggiungibile utilizzare il convertitore di ruggine. - Nel caso di superfici nuove sgrassare il supporto con diluente da lavaggio. - Spolverare la superficie.

SUPERFICI IN LEGNO

-Eliminare le vecchie vernici non ben aderite, carteggiare la superficie e pulire dalla polvere

CAMPI D'IMPIEGO

- supporti in legno nuovo o già verniciato; - supporti in metalli ferrosi opportunamente pretrattati; - superfici zincate, alluminio e leghe leggere; - superfici in materiale plastico (PVC); - superfici murali interne

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.