

RAINSTOP

IB03

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante idrorepellente anti-afflorescenze all'acqua per superfici verticali e facciate protegge le superfici contro l'azione della pioggia battente. Invisibile, non altera il colore della superficie trattata, non crea patina superficiale, con effetto goccia molto marcato, riduce l'assorbimento dello sporco e l'assorbimento capillare. Applicabile su qualsiasi materiale poroso o microporoso, a base cemento, calce, cotto, pietra, legno, rivestimenti minerali ecc. ESENTE DA SOLVENTI

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso. Miscelare bene la confezione prima dell'utilizzo
Asciugatura a 20°C	8h
Consumo	Da 0,2kg a 1kg al mq, in funzione dell'assorbimento del supporto



CARATTERISTICHE TECNICHE

IDROREPELENTE per il trattamento delle superfici porose e microporose, che non altera l'estetica della superficie, mantenendo dunque l'aspetto naturale

TRASPIRABILITA' E PERMEABILITA' Consente la normale traspirabilità del materiale riducendone drasticamente l'assorbimento capillare e mantenendo la traspirabilità

AFFLORESCENZE Previene la formazione di afflorescenze dovute alla migrazione dei Sali solubili.

MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe, muschi, alghe e licheni.

APPLICAZIONE

Applicazione a pennello, spray o rullo in un sola mano abbondante. Prima di ogni altra operazione o uso, lasciare asciugare il prodotto per 8 ore.

CAMPI D'IMPIEGO

rivestimenti in cemento, cotto, clinker, manufatti; pietra naturale; rivestimenti murali interni ed esterni; copriferro; mattoni; legno; Indicato per facciate

LIMITI D'IMPIEGO

Supporti lucidi; supporti bagnati o unti di cera o oli ;

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente fresco
CONFEZIONI	5Kg (scatoli da 4 pz), 25kg

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.